

**CPR – BILAGA III  
PRESTANDEDEKLARATION**

**KEDDY** 

Nr Maxette\_SE\_2013-020

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Braskamin för eldning med fastbränsle – krav och provningsmetoder enligt  
SS-EN 13240: 2001, SS-EN 13240/A2: 2004/AC: 2006

2. Typbeteckning för identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

Maxette samt Maxette Hörn.

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen:

Gjutjärnseldstad med betongomramning avsedd för uppvärmning och trivseldning för anslutning till röckanal.

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

Keddy AB, Box 542, 44115 Alingsås, telefon +46 322 78180

5. Namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2 i CPR:

Jonas Bodin, info@keddy.se, Box 542, 44115 Alingsås. +46 322 78180.

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

Bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda enligt system 3.

7. Prestandadeklarationen omfattas av harmoniserad produktstandard:

SS-EN 13240: 2001, SS-EN 13240/A2: 2004/AC: 2006

Anmält provningsorgan nr: 0402, Technical Institute of Sweden


8. Angiven prestanda enligt standardens ZA-bilaga

Angiven prestanda gäller för produkterna: Maxette och Maxette Hörn

Väsentliga egenskaper enl. ZA.1	Nivåer och klasser	Avsnitt med krav i denna EN 13240
Material, utförande och konstruktion	Ja	Avsnitt 4
Avstånd till brännbart	Enligt Manual	Avsnitt 5.6
Rökgastemperatur	348 °C	Avsnitt 6.1
Utsläpp av förbränningsprodukter	Klass 1 CO vid 13% O <sub>2</sub> : 0,10%	Avsnitt 6.2
Avgivande av farliga ämnen	Inga farliga ämnen	
Temperatur handtag	Kalla handen	Avsnitt 5.5
Tempertur brännbart material	Uppfyller kraven	Avsnitt 5.6
Elsäkerhet	NPD	5.8
Mekanisk hållfasthet (För att bära upp en skorsten/röckanal)	Ja	Avsnitt 4.2.1 och 4.2.4
Termisk effekt	7,9 kW	Avsnitt 6.7
Verkningsgrad	Klass 1: 70 %	Avsnitt 6.3

9. Prestandan för de produkter som anges i punkt 2 överensstämmer med de prestanda som anges i punkt 8. Denna prestandadeklaration har utfärdats på eget ansvar av angiven tillverkare i punkt 4 ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:

  
Jonas Bodin  
Utvecklingschef, Keddy AB  
Alingsås 2013-05-24

