

**CPR – BILAGA III
PRESTANDEDEKLARATION**



Nr: DoP_SK100_200_SE_2015-001

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Spisinsatsserierna SK100 och SK200

2. Avsedd användning:

Spisinsats för uppvärmning och trivseledning för anslutning till rökkanal. Avsedd att vara en sekundär värmekälla.

3. Tillverkare:

Keddy AB, Box 542, 44115 Alingsås, telefon +46 322 78180

4. Tillverkarens representant:

-

5. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda:

System 3.

6a. Harmoniserad standard:

SS-EN 13229: 2001/AC:2006 och EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

Anmält provningsorgan nr: 0402, SP Technical Research Institute of Sweden

7. Väsentliga egenskaper:

Angiven prestanda gäller för produkterna: Modellerna SK101,102,103,104,105 samt SK201,202,203,204,205

Väsentlig egenskap	Prestanda
Brandsäkerhet	Klarar
Rökgastemperatur	348 °C
Rökstos	Klarar (40mm)
Övriga brandegenskaper. (tex risk för utfallande glöd)	Klarar
Utsläpp av förbränningsprodukter	
CO - utsläpp	0,24 %
Rökgaskanal	Klarar
Avgivning av farliga ämnen	NPD
Yttemperatur	
Avstånd till brännbart, bakåt	Se anvisning
Avstånd till brännbart, sida	Se anvisning
Bränsleförvaringsplats	NPD
Temperatur handtag	Klarar, Kallhand
Mekanisk hållfasthet	Klarar
Termisk effekt	
Termisk effekt	7,9 kW
Verkningsgrad	70%

Undertecknat för tillverkaren av:

Jonas Bodin

Utvecklingschef, Keddy AB

Alingsås 2015-09-17



Art: 193035