

**CPR – BILAGA III
PRESTANDEDEKLARATION**



Nr: DoP_ K800_SE_2013-001

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Kaminserien K800 (K815, K816, K825, K826, K835 och K836)
Samtliga modeller kan ha tillval med automatiskt tilluftsspjäll

2. Avsedd användning:

Braskamin för uppvärmning och trivseledning för anslutning till rökkanal. Avsedd att vara en sekundär värmekälla.

3. Tillverkare:

Keddy AB, Box 542, 44115 Alingsås, telefon +46 322 78180

4. Tillverkarens representant:

-

5. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda:

System 3.

6a. Harmoniserad standard:


SS-EN 13240: 2001, SS-EN 13240/A2: 2004/AC: 2006
Anmält provningsorgan nr: 1625 Rhein – Ruhr Feuerstätten Prüfstelle.
Rapport nr: RRF - 40 11 2860

7. Väsentliga egenskaper:

Angiven prestanda gäller för produkterna: K815, K816, K825, K826, K835 och K836

Väsentlig egenskap	Prestanda
Brandsäkerhet	Klarar
Rökgastemperatur	254 °C
Rökstos	Klarar (40mm)
Övriga brandegenskaper. (tex risk för utfallande glöd)	Klarar
Utsläpp av förbränningsprodukter	
CO - utsläpp	0,10%
Rökgaskanal	Klarar
Avgivning av farliga ämnen	NPD
Yttemperatur	
Avstånd till brännbart, bakåt	10cm
Avstånd till brännbart, sida	63cm
Bränsleförvaringsplats	Klarar
Temperatur handtag	Klarar med handske
Mekanisk hållfasthet	Klarar
Termisk effekt	3 - 9kW (6,6kW Nominell)
Verkningsgrad	80%

Undertecknat för tillverkaren av:


Jonas Bodin
Utvecklingschef, Keddy AB
Alingsås 2015-09-03

