

Nr K800_SE_2013-001

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Braskamin för eldning med fastbränsle – krav och provningsmetoder enligt
SS-EN 13240: 2001, SS-EN 13240/A2: 2004/AC: 2006

2. Typbeteckning för identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

K815, K816, K825, K826, K835 och K836
Samtliga modeller kan ha tillval med automatiskt tilluftspjäll.

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen:

Eldstad för uppvärmning och trivseldning för anslutning till rökkanal.

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

Keddy AB, Box 542, 44115 Alingsås, telefon +46 322 78180

5. Namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2 i CPR:

Jonas Bodin, info@keddy.se, Box 542, 44115 Alingsås. +46 322 78180.

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

Bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda enligt system 3.

7. Prestandadeklarationen omfattas av harmoniserad produktstandard:

SS-EN 13240: 2001, SS-EN 13240/A2: 2004/AC: 2006

Anmält provningsorgan nr: 1625 Rhein – Ruhr Feuerstätten Prüfstelle. Rapport nr: RRF - 40 11 2860

8. Angiven prestanda enligt standardens ZA-bilaga

Angiven prestanda gäller för produkterna: K815, K816, K825, K826, K835 och K836

Väsentliga egenskaper enl. ZA.1	Nivåer och klasser	Avsnitt med krav i denna EN 13240
Material, utförande och konstruktion	Ja	Avsnitt 4
Avstånd till brännbart	Bak/sida 10/63	Avsnitt 5.6
Rökgastemperatur	300 °C	Avsnitt 6.1
Utsläpp av förbränningsprodukter	Klass 1 CO vid 13% O ₂ : 0,10%	Avsnitt 6.2
Avgivande av farliga ämnen	Inga farliga ämnen	
Temperatur handtag	≤ 55 °C	Avsnitt 5.5
Tempertur brännbart material	≤ 85 °C	Avsnitt 5.6
Elsäkerhet	NPD	5.8
Mekanisk hållfasthet (För att bära upp en skorsten/rökkanal)	Ja	Avsnitt 4.2.1 och 4.2.4
Termisk effekt	3 ó 9 kW (6,6kW Nom)	Avsnitt 6.7
Verkningsgrad	Klass 1: 80,4 %	Avsnitt 6.3

9. Prestandan för de produkter som anges i punkt 2 överensstämmer med de prestanda som anges i punkt 8. Denna prestandadeklaration har utfärdats på eget ansvar av angiven tillverkare i punkt 4 ovan.

Undertecknat för tillverkaren av


Jonas Bodin
Utvecklingschef, Keddy AB
Alingsås 2013-07-01

