

CPR – BILAGA III
Prestandadeklaration



KEDDY 
Svensk gjutjärnstradition.

Nr SK_SE_2013-001

1. *Produkttypens unika identifikationskod:*
Spisinsats för eldning med fastbränsle – krav och provningsmetoder enligt SS-EN 13229/A2:2004, SS-EN 13229/A2:2004/AC:2006
2. *Typteckning för identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:*
100 – Serien (SK 101, SK 102, SK 103, SK 104, SK 105) , 200 – Serien (SK 201, SK 202, SK 203, SK 204, SK 205)
3. *Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen:*
Eldstadkassett för montage i befintlig öppen spis. Avsedd för uppvärmning och trivseldning för anslutning till rökkanal.
4. *Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:*
Keddy AB, Box 542, 44115 Alingsås, telefon +46 322 78180
5. *Namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2 i CPR:*
Jonas Bodin, jonas.bodin@keddy.se, Box 542, 44115 Alingsås. +46 322 78180.
6. *Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:*
Bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda enligt system 3.
7. *Prestandadeklarationen omfattas av harmoniserad produktstandard:*
SS-EN 13229/A2:2004, SS-EN 13229/A2: 2004/AC: 2006
Anmält provningsorgan nr: 0402, SP Technical Research Institute of Sweden .

8. *Angiven prestanda enligt standardens ZA-bilaga*

Angiven prestanda gäller för produkterna: 100-Serien samt 200-Serien

Väsentliga egenskaper enl. ZA.1	Nivåer och klasser	Avsnitt med krav i denna EN 13240
Material, utförande och konstruktion	Ja	Avsnitt 4
Avstånd till brännbart	Uppfyller kraven	Avsnitt 5.6
Rökgastemperatur	348 °C	Avsnitt 6.1
Utsläpp av förbränningsprodukter	Klass 1 CO vid 13% O ₂ : 0,10%	Avsnitt 6.2
Avgivande av farliga ämnen	Inga farliga ämnen	
Temperatur handtag	≤200°C (Kalla handen)	Avsnitt 5.5
Tempertur brännbart material	Uppfyller kraven	Avsnitt 5.6
Elsäkerhet	NPD	5.8
Mekanisk hållfasthet (För att bära upp en skorsten/rökkanal)	Ja	Avsnitt 4.2.1 och 4.2.4
Termisk effekt	7,9 kW	Avsnitt 6.7
Verkningsgrad	Klass 1: 70 %	Avsnitt 6.3

9. *Prestandan för de produkter som anges i punkt 2 överensstämmer med de prestanda som anges i punkt 8.*

Denna prestandadeklaration har utfärdats på eget ansvar av angiven tillverkare i punkt 4 ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:


.....
Utvecklingschef, Alingsås 2013-07-01



Keddy AB, Box 542, 44115 Alingsås
+46 (0) 322 78180, info@keddy.se, www.keddy.se

13

EN 13229:2001/A2:2004

Eldstadskassett för montering i befintlig öppen spis. Avsedd för uppvärmning och trivseledning för anslutning till rökgaskanal dimensionerad för rökgas min 350°C. Eldstaden är avsedd som en sekundär värmekälla.

Varning! Delar av kaminen blir varmare än 90°C

Produkt:	Superkassetten (100 –Serien samt 200- Serien)
Effekt:	7,9 kW
Verkningsgrad:	70%
Rökgastemperatur:	348°C
CO-utsläpp vid 13% CO ₂ :	0,24%
Bränsle typ:	Ved

Byggproduktcertifikat: 0724
Anmält provningsorgan: 0402

Leveransdatum: 20 - -

IDnr: _____