

GODKÄNNANDEBEVIS 3818/83

Nedanstående produkt och/eller tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis.

SAKORD: VÄRMEPRODUKTION
eldstäder och eldningsapparater
vedeldade kaminer, spisar, öppna spisar

KEDDY ULTRAFIRE

Innehavare	Kennedygruppen AB, Box 542, 441 15 ALINGSÅS, Tel: 0322-78 180, Fax: 0322-78 189, E-post: info@keddy.se, Hemsida: www.keddy.se, Org. nr: 556112-5773	
Produkt	Keddy Ultrafire med modeller Minette, Regal, Mistral och Maxette har eldstads- insatser av gjutjärn och omramningar av lättklinkerbetong. Insatsen har luckor av glas. Spisarna är avsedda att putsas eller beklädas med t.ex. tegel. Spisarna skall placeras på underlag med tillräcklig bärförmåga. Underlaget skall utformas så att brandspridning nedåt förhindras och otätheter p.g.a. sättningar inte uppkommer i anslutna kanaler. Spisinsatsen får anslutas till en rökkanal vil- ken är dimensionerad och godkänd för 350 °C rök Gastemperatur.	
Avsedd användning	Spisarna är avsedda att användas som sekundär, vedeldad värmekälla.	
Handelsnamn	Keddy Ultrafire modeller Minette, Regal, Mistral och Maxette.	
Bedömning	Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):	
	Skydd mot uppkomst av brand, allmänt	5:41, 1:a och 2:a meningen
	Eldstad, allmänt	5:421
	Eldstad och eldningsapparat	5:437, 1:a stycket och råddtext
	Sekundära fastbränsleanordningar	6:7411
Tillhörande handlingar	<u>Monterings-, skötsel-, och eldningsinstruktion:</u> Keddy Ultrafire, " Minette "	
	Keddy Ultrafire, " Minette, hörnspisen "	Daterad. Januari 2002.
	Keddy Ultrafire, " Regal / Mistral "	Daterad 2005-07-01.
	Keddy Ultrafire, " Maxette "	Daterad. Januari 2002.
		Daterad. januari 2002.

2008-01-24

Bevis nr 3818/83


Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 1997-02-28 och diarienummer 210-97-0143 och övervakas av ett oberoende tredje-partsorgan, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att montering överensstämmer med tillhörande handlingar.																
Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen: Hedareds Sand och Betong AB, 502 77 HEDARED. AT Modellprodukter AB 575 36 EKSJÖ.																
Märkning	Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och förpackning och omfattar: <table> <tr> <td>Tillverkarens namn och tillverkningsort</td><td>Kennedygruppen AB, Alingsås</td></tr> <tr> <td>Certifieringsorgan</td><td>SITAC</td></tr> <tr> <td>Produktens typbeteckning</td><td><i>Se under punkten handelsnamn</i></td></tr> <tr> <td>Godkännandebevisets nummer</td><td>3818/83</td></tr> <tr> <td>Löpande tillverkningsnummer eller -datum</td><td>nr/datum</td></tr> <tr> <td>Besiktningens organ</td><td>SP</td></tr> <tr> <td>Krav på anslutande rökkanal</td><td>350°C</td></tr> <tr> <td>Varningstext för att ytemperaturen kan bli högre än 90°C</td><td></td></tr> </table>	Tillverkarens namn och tillverkningsort	Kennedygruppen AB, Alingsås	Certifieringsorgan	SITAC	Produktens typbeteckning	<i>Se under punkten handelsnamn</i>	Godkännandebevisets nummer	3818/83	Löpande tillverkningsnummer eller -datum	nr/datum	Besiktningens organ	SP	Krav på anslutande rökkanal	350°C	Varningstext för att ytemperaturen kan bli högre än 90°C	
Tillverkarens namn och tillverkningsort	Kennedygruppen AB, Alingsås																
Certifieringsorgan	SITAC																
Produktens typbeteckning	<i>Se under punkten handelsnamn</i>																
Godkännandebevisets nummer	3818/83																
Löpande tillverkningsnummer eller -datum	nr/datum																
Besiktningens organ	SP																
Krav på anslutande rökkanal	350°C																
Varningstext för att ytemperaturen kan bli högre än 90°C																	
Bedömningsunderlag	Rapport nr. 8312.253, 87E1 0001, E1 1023, 91E1 1080 och 97E12912 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Kontrollrapport nr. P0 08533-11 från den övervakade tillverkningskontrollen utförd av SP.																
Kommentarer	Kaminen har godkänts i enlighet med Boverkets Allmänna Råd 1991:1, "Typgodkännande av vedeldade kaminer, öppna spisar, kakelugnar och köksspisar", och är provad enligt SP-metod 1071. CO-halten överstiger inte 0,3 volymprocent vid 13% O₂ vid en verkningsgrad över 60%. Detta bevis ersätter tidigare godkännandebevis med samma nummer daterat 2005-08-08 och projektnummer T200475-01.																
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2013-01-24.																



Johan Åkesson



DOKUMENTERAD KVALITET



Ronald Green