

CPR – BILAGA III
PRESTANDEDEKLARATION



Nr: DoP_ K900_SE_2025-002

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Braskaminserien K900
Med modellerna K900 Låg (33900, 33904) samt K900 Hög (33902, 33905)

2. Avsedd användning:

Braskamin för uppvärmning och trivseledning för anslutning till rökkanal. Avsedd att vara en sekundär värmekälla.

3. Tillverkare:

Keddy AB, Älvsgråden 2, 50492 Hedared telefon +46 322 78180

4. Tillverkarens representant:

NA

5. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda:

System 3.

6a. Harmoniserad standard:

SS-EN 16510:2023
Anmält provningsorgan nr: 0402 RISE Sweden

7. Deklarerad prestanda:

Angiven prestanda gäller för produkterna: K900 modell LÅG samt HÖG

VÄSENTLIGA EGENSKAPER	PRESTANDA	HARMONISERAD TEKNISK SPECIFIKATION
Brandteknisk klass	A1	EN 16510:2023
Brandsäkerhet	Klarar	
Brandfara vid utfallande brinnande bränsle	Klarar	
Rengörbarhet	Klarar	
Minsta avstånd till	Rygg: 100 mm Sida: 600 mm Ovan: 500 mm Front: 1000 mm Golv: 0 mm Hörn: 200 mm	
Emissioner från förbränning	CO: 905 mg/m ³ NOx: 87 mg/m ³ OGC: 75 mg/m ³ PM: 26 mg/m ³	
Yttemperatur	Klarar	
Temperatur Handtag	Klarar med handske	
Temperatur Vedförråd	Klarar	
Mekanisk Hållfasthet	Klarar	
Nominell Effekt	6,8 kw	
Verkningsgrad	76%	
Rökgastemperatur Nom. Effekt	315°C	
Rökgastemperatur vid Stos	315°C	

Undertecknat för tillverkaren av:

Hans Wikström
Keddy AB
Hedared 2025-11-11

